

Order-nr.: 1111.00129
 Typ: MMG 6300-3-S
 Serie-nr.: 2314.0251 Skötselanvisning: A 03.0114
 Fabriks-nr.: 0331
 Tillverkningsår: 2006
 Vikt: 9.230 kg
 Erf. krankapacitet: 31.230 kg

Fyllvolym / tillåten belastning

Volym [m³]	Densitet [t/m³]	Max. belastning / SWL [t]
6,3	3,5	22,0

Material: Skrot

Teoretiska arbetstider (tom/exkl. material)

	50 Hz	60 Hz
Öppning	10 sec.	
Slutning	21 sec.	

Elektriska data

Drifttyp:	S6	Skyddsform:	IP 65
Motortyp:	225M-4 (8111687)	Isolationsklass:	H
Intermittens:	40 % ED	Max. kopplingsfrekvens:	
Motoreffekt:	55 kW	Elschema nr.:	2307.9394
Spänning:	400 V	Stickkontakt:	ODU 310
Frekvens:	50 Hz	Styrspänning:	230 V / 50 Hz
Strömtyp:	Växelström		
Strömstyrka:	103 A ± 10 %		

Hydrauliska data

Max. driftstryck	Öppning [± 10 bar]	Slutning [± 10 bar]
Mätställe MA		
Mätställe MB		
Mätställe MP		
Mätställe MP1		230
Mätställe MP2	120	
Mätställe MLS		

Pumptyp:	V30D-140
Styrblock:	NG30N-LS
Cylinderstorlek:	125/80x650
Ifylld oljesort:	HLP 46
Oljevolym:	440 l
Filtertyp:	E 453-278
Filterfinhet:	β _{16(c)} = 200 Exapor
Tillåten drifttemperatur:	-5 °C till + 85 °C